

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06				
	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	

<https://cixi.nt-rt.ru/> || cxi@nt-rt.ru

1401 Измеритель концентрации промышленного кислоты



CX-IAC-1401 Измеритель концентрации промышленного кислоты

CX-MAK-1401 Измеритель концентрации промышленного кислоты является наше новым поколением всей китайской высокого класса приборов, китайский LCD, китайское меню, полный интеллектуальный, высокой гибкостью, измерения производительности, экологической адаптации и других характеристик. Широко используется в тепловой энергии, химической и других отраслей промышленности, для проверки регенерацию ионообменной Подготовка процесса концентрации высокой воды или для подготовки котла, трубопроводы травление соляной кислотой (серной кислоты, азотной кислоты) непрерывно контролировали.

Особенности прибора:

Все интеллектуальный: CX-MAK-1401 измеритель концентрации кислоты онлайн с точностью АЦП и технологии микро-обработки микроконтроллером для завершения концентрации и измерения температуры, автоматическая компенсация температуры, самотестирования инструменты и другие возможности в HCL (или серная кислота, азотная кислота) .

Высокая надежность: компоненты, интегрированные в печатной плате, без комплексной функции переключателя, ручки и потенциометра.

Против вмешательства способности: выходной ток в сочетании с оптической технологии изоляции, сильного против вмешательства способности, чтобы достичь удаленного. Хорошо электромагнитной совместимости.

Водонепроницаемый и пылезащищенный дизайн: класс защиты IP65, подходит для использования на улице.

Фазочувствительная обнаружения: ликвидация воздействия свинца на измерениях соляной кислоты концентрации.

Технические показатели:

1, диапазон измерения: Концентрация: (0.00 ~ 10.0)% HCL; (0.00 ~ 10.0)% H2SO4

(0.00 ~ 10.0)% HNO3; температура: 0 ~ 99.9 °C

2, Основная погрешность электронный блок: Концентрация: ± 1,0%, температура: ± 0,3 °C

3, автоматический диапазон температурной компенсации: 0 ~ 99.9 °C

4, измеренное решение: 0 ~ 99.9 °C, 0,6 МПа

5, прибор основная ошибка: Концентрация: ± 2,0% (общие точки калибровки погрешность менее 0,05%)

Температура: ± 0.5 °C (0,0 °C ≤ T ≤ 80.0 °C)

6, электронная ошибка блок повторяемость: ± 1,0%

7, электронная система стабилизации блока: ± 1,0% / 24 часа

8, изолированный выход тока: 4 ~ 20 mA (нагрузка <750Ω)

9, погрешность тока выхода: ≤ ± 1% FS

10, реле тревоги: 220V, 3A

11, коммуникационный интерфейс RS485: Дополнительное

12, Мощность: 220V ± 22V, 50Гц ± 1 Гц

13, класс защиты: IP65

14, Точность часов: ± 1 минута / месяц

15, емкость памяти: 1 месяц (1:00 / 5 минут)

16, Размер: 146 (L) × 146 (ширина) × 108 (глубина) мм,

Размер отверстия: 138 × 138 мм

17, Вес: 0.8 кг

18, условия труда: температура окружающей среды от 0 ~ 60 °C Относительная влажность <85%