

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://cixi.nt-rt.ru/> || cxi@nt-rt.ru

0501 Фторид-ионы композитные электроды



СХ-PF-0501 Фторид-ион композитный электрод онлайн

СХ-PF-0501-Фторид-ион композитный электрод онлайн широко используется в полупроводниковых материалов, солнечных материалов, металлургической промышленности, гальванических и других отраслях промышленности фтора

управления процессом очистки сточных вод, мониторинга выбросов.

Онлайн фтора (хлора) ионный электрод измеряется фтора (хлора) ионов в стабильного комплекса между концентрацией индикаторного электрода ионов

фторида в воде (хлор) концентраций ионов.

Технические показатели

Принцип измерения: ионоселективная потенциометрия

Диапазон измерения: 0.2ug / L ~ 2300mg / L

Диапазон температурной компенсации: 0 ~ 99.9 °C, 25 °C в качестве ориентира

Температурный диапазон: 0-99.9 °C

температурная компенсация: 2.252K, 10K, PT100, PT1000, и т.д.

Испытанных образцов воды: 0 ~ 9,9 °C, 0,6 МПа

Мешающих ионов: AL3 +, Fe3 +, OH и т.д.

Диапазон pH: 5,00 ~ 10.00PH

Бланк потенциал:> 200 мВ (деионизированная вода)

Длина электрода: 195 мм

Материал корпуса: PPS

Резьба Электрода : 3/4 трубная резьба (NPT)

Длина кабеля: 5 м