

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://cixi.nt-rt.ru/> || cxi@nt-rt.ru

Промышленные кислородный электрод воды CX-IDO-120F



Type: 120F Промышленные кислородный электрод воды

Illustrate: CX-IDO-120F Промышленные кислородный электрод воды Преимущества
1)используя принцип электрод полярографический кислорода

CX-IDO-120F Промышленные кислородный электрод воды Преимущества

- 1)используя принцип электрод полярографический кислорода
- 2, платина (Pt), в качестве катода, Ag / AgCl в качестве анода
- 3, электролит 0,1 М хлорида калия (KCl)
- 4, с США импортировали из силиконовой резины мембрана для дышащей пленки 5,имеет силиконовой резины и сетки из стали
- 6, Ударостойкость, коррозионностойкость, высокая температура, анти-деформация

Технические параметры

Диапазон измерений: 0-100ug / л; 0-20mg / L
Материал электродов: нержавеющая сталь 316
Соппротивление Прогрев: NTC: 2.252K, Pt100, Pt1000, и т.д.
Срок службы датчика:> 3 лет
Длина кабеля: Стандартный 5м (дважды экранированный)
Предел обнаружения: 0,1 мкг / л (частей на миллиард) (20 °C)
Предел измерения: 20 мг / л (частей на миллион)
Время отклика: ≤3min (90%, 20 °C)
Время Поляризация:> 8ч
Минимальный расход: 5 см / с; 515L / ч
Дрейф: <3% / месяц
Погрешность измерения: <± 1ppb
Выходной ток: 20-25nA / 0,01 мг / л Примечание:
Максимальный ток 20-25uA Поляризация Напряжение: 0.7V
Ноль кислорода: <5ppb (60мин)
Интервал калибровки:> 60 дней
Измеренная температура: 0-60 °C